

Information Målad klädsel

Klädsel

Klädsel produceras i gran eller furu av virke från norrländska skogar.

Klädsel har en sågad och rillad framsida samt rillade sidor med runda hörn.

Baksidan är hyvlad, på bredare dimensioner är baksidan spårad för att minska risken för kupning och sprickor.

Grundmålad

Grundmålad klädsel är industriellt behandlad klädsel på 5 sidor under kontrollerade förhållanden.

Klädseln skall slutbehandlas enligt färgleverantörens instruktioner snarast efter montering och vara ren och torr innan den målas, ändträ och skador skall grundmålas före slutmålning.

Mellanstruken

Mellanstruken klädsel är grundmålad och mellanstruken 1 gång på 5 sidor.

Toppmålning skall göras inom 1 år efter montage enligt färgleverantörens instruktioner.

Ändträ och skador skall grundmålas före mellanstrykning och toppmålning.

Klädseln skall vara ren och torr innan den målas.

Handhavande

Den målade panelen bör hanteras varsamt under förvaring och montering – detta för att skydda den målade ytan som bör hållas så intakt som möjligt under montering.

Lagring av virke skall ske skyddat från nederbörd och inte i kontakt jord eller byggavfall.

Montering

Panelen monteras på läkt enligt gällande byggföreskrifter – detta för att erhålla en god ventilation bakom panelen.

Undvik hårdhänt spikning, spikhuvudet ska ligga an mot träytan men inte tränga ned i densamma.

Om man spikar för nära kant eller ändar finns risk för sprickbildning.

Alla kapsnitt, spikinfästningar och repor ska behandlas som obehandlat trä och behandlas med grundfärg.

Ändträ är den känsligaste delen av en klädsel och nederdelen är ofta mycket utsatt. Därför är denna behandling mycket viktig.

Underhåll

Klädseln bör inspekteras årligen för att kontrollera behovet av underhåll.

Utvändig klädsel bör tvättas med något års mellanrum, detta för att få bort damm smuts mm. vilket annars kan göra att mögel och alger lättare får fäste i väggen.

Använd inte högryckstvätt med högt tryck då det kan skada färg och träfiber.

Låt inte växter eller gräs växa för nära väggen då det kan öka fukten i väggen.

Ansvar och reklamation

Brister på kvalitet, skador mm skall reklameras innan montering eller kapning, reklamation efter montering eller kapning godkänns inte.

Avvikelse som beror på felaktigt handhavande, lagring, montering eller efterbehandling betraktas inte som skäl för reklamation.

Varor som skall reklameras skall hanteras som fullgod vara tills återförsäljaren behandlat reklamationen.



VARBERG TIMBER

www.varbergtimber.se